

Требования к классам "Микро", "Мини" и "Супер Мини" (редакция 2013 года).

1. Класс "Мини".

Зарегистрированный РАФ (регистрация АК РАФ № 08-Д-10) серийный одноцилиндровый двигатель воздушно-го охлаждения PARILLA 60 SWIFT/RUS, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач, с центробежной муфтой и электрическим стартером. Производство – IAME s.p.a. (Италия).

1.1. Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте. Все детали двигателя должны быть оригинальными. На картере, цилиндре, головке цилиндра обязательно наличие заводского клейма "RUS", на гильзе цилиндра – "R".

Максимальный рабочий объем цилиндра 60 см³.

Минимальный объем камеры сгорания 6,5 см³. Измерение проводится при помощи специального "вертыша", рекомендованного СИК-ФИА, в соответствии с п. 4.7 КиТТ.

Тип и размер подшипников коленчатого вала (в т.ч. и количество шариков) и шатуна должны соответствовать оригиналу. Запрещено применение подшипников с керамическими шариками, а также керамическим напылением на шарик и части подшипника.

Моторная звезда Z10 или Z11.

1.2. Максимальный угол открытия фазы впуска 144°, максимальный угол открытия фазы выпуска 156°. Фаза перепуска 116±2°.

Измерение угловых параметров цилиндра проводится электронным фазометром с использованием специального щупа IAME № 101194 толщиной 0,2 мм. Для фазы перепуска ширина щупа – 5 мм, для фаз впуска и выпуска ширина щупа – 10 мм.

Минимальная толщина прокладки "цилиндр – картер" – 0,3 мм.

Измерение линейных параметров цилиндра производится при помощи набора специальных шаблонов IAME.

1.3. Обязательно применение оригинальной центробежной муфты (см. регистрационную карту). Включение муфты должно происходить до 5500 об./мин. коленчатого вала двигателя (Водитель должен быть за рулем).

1.4. Обязательно использование свечей зажигания моделей NGK-BR9EG или NGK-BR10EG с оригинальным уплотнительным кольцом. Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 18 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25. В случае использования датчика температуры, допустимо отсутствие уплотнительного кольца, но тогда на технический контроль двигатель должен представляться с установленным датчиком.

Резьбовая часть свечи зажигания не должна выступать в камеру сгорания.

Обязательно использование оригинальной катушки зажигания и аккумуляторной батареи "сухого" типа, поставляемой вместе с двигателем (FIAMM, Energy Save).

1.5. Обязательно применение оригинального глушителя шума впуска (см. стр. 4 Регистрационной карты), с "короткой" впускной трубкой. Разрешено применение оригинального фильтра IAME.

1.6. Обязательно использование карбюратора Dell'Orto PHBN 14MS (Cod. 3139 minikart):

- максимальный диаметр диффузора 14 мм;
- максимальный диаметр выходного отверстия 24 мм;
- главный топливный жиклер только в диапазоне – 56-60;
- игла A11;
- заслонка 40;
- жиклер холостого хода 40;
- стартовый жиклер 50.

На цилиндре двигателя обязательна установка оригинального впускного патрубка для класса "Мини" и использование одной оригинальной прокладки.

Обязательно использование диафрагменного топливного насоса Dell'Orto.

1.7. Обязательно применение оригинальной выпускной системы (см. регистрационную карту). На цилиндре двигателя обязательна установка оригинального выпускного патрубка для класса "Мини" (см. регистрационную карту) и одной оригинальной прокладки. Запрещено использование проставок.

1.8. Разрешено вносить следующие изменения в двигатель:

- восстанавливать резьбовые отверстия картера и цилиндра путем перехода на больший диаметр резьбы;
- исправлять локальные литейные дефекты в каналах цилиндра;
- удалять ступеньки между каналом и окном, образовавшиеся при запрессовке гильзы цилиндра.

При внесении изменений в двигатель, должны быть выдержаны все размеры, указанные в регистрационной карте, при сохранении первоначальной конфигурации окон цилиндра и без создания дополнительных фасок на кромках окон цилиндра.

1.9. Любые изменения и доработки деталей двигателя и его систем, не разрешенные в прямой форме, запрещены.

2. Класс "Супер Мини".

Зарегистрированный РАФ (регистрация АК РАФ № 08-Д-10) серийный одноцилиндровый двигатель воздушно-го охлаждения PARILLA 60 SWIFT/RUS, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач, с центробежной муфтой и электрическим стартером. Производство – IAME s.p.a. (Италия).

2.1. Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте. Все детали двигателя должны быть оригинальными. На картере, цилиндре, головке цилиндра обязательно наличие заводского клейма "RUS", на гильзе цилиндра – "R".

Максимальный рабочий объем цилиндра 60 см³.

Минимальный объем камеры сгорания 6,5 см³. Измерение проводится при помощи специального "вертыша", рекомендованного СИК-ФИА, в соответствии с п. 4.7 КиТТ.

Тип и размер подшипников коленчатого вала (в т.ч. и количества шариков) и шатуна должны соответствовать оригиналу. Запрещено применение подшипников с керамическими шариками, а также керамическим напылением на шарик и части подшипника.

Моторная звезда Z10 или Z11.

2.2. Максимальный угол открытия фазы впуска 144°, максимальный угол открытия фазы выпуска 156°. Фаза перепуска 116±2°.

Измерение угловых параметров цилиндра проводится электронным фазометром с использованием специального щупа IAME № 101194 толщиной 0,2 мм. Для фазы перепуска ширина щупа – 5 мм, для фаз впуска и выпуска ширина щупа – 10 мм.

Минимальная толщина прокладки "цилиндр – картер" – 0,3 мм.

Измерение линейных параметров цилиндра производится при помощи набора специальных шаблонов IAME.

2.3. Обязательно применение оригинальной центробежной муфты (см. регистрационную карту). Включение муфты должно происходить до 5500 об./мин. коленчатого вала двигателя (Водитель должен быть за рулем).

2.4. Обязательно использование свечей зажигания моделей NGK-BR9EG или NGK-BR10EG с оригинальным уплотнительным кольцом. Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 18 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25. В случае использования датчика температуры, допустимо отсутствие уплотнительного кольца, но тогда на технический контроль двигатель должен представляться с установленным датчиком.

Резьбовая часть свечи зажигания не должна выступать в камеру сгорания.

Обязательно использование оригинальной катушки зажигания и аккумуляторной батареи "сухого" типа, поставляемой вместе с двигателем (FIAMM, Energy Save).

2.5. Обязательно применение оригинального глушителя шума впуска (см. стр. 4 Регистрационной карты), с "короткой" впускной трубкой. Разрешено применение оригинального фильтра IAME.

2.6. Обязательно использование карбюратора Dell'Orto PHBG 18BS (Cod. 2523 standart):

- максимальный диаметр диффузора 18 мм;
- максимальный диаметр выходного отверстия 25 мм;
- главный топливный жиклер только в диапазоне – 92-95;
- игла W23;
- столб иглы AN 266;
- заслонка 40;
- жиклер холостого хода 55;
- стартовый жиклер 60;
- вес поплавков – 4 гр.

На цилиндре двигателя обязательна установка оригинального впускного патрубка для класса "Супер Мини" и использование одной оригинальной прокладки.

Обязательно использование диафрагменного топливного насоса Dell'Orto.

2.7. Обязательно применение оригинальной выпускной системы (см. регистрационную карту). На цилиндре двигателя обязательна установка оригинального выпускного патрубка для класса "Супер Мини" (см. регистрационную карту) и одной оригинальной прокладки. Запрещено использование проставок.

2.8. Разрешено вносить следующие изменения в двигатель:

- восстанавливать резьбовые отверстия картера и цилиндра путем перехода на больший диаметр резьбы;
- исправлять локальные литевые дефекты в каналах цилиндра;
- удалять ступеньки между каналом и окном, образовавшиеся при запрессовке гильзы цилиндра.

При внесении изменений в двигатель, должны быть выдержаны все размеры, указанные в регистрационной карте, при сохранении первоначальной конфигурации окон цилиндра и без создания дополнительных фасок на кромках окон цилиндра.

2.9. Любые изменения и доработки деталей двигателя и его систем, не разрешенные в прямой форме, запрещены.

3. Класс "Микро".

Зарегистрированный РАФ (регистрация АК РАФ № 08-Д-10) серийный одноцилиндровый двигатель воздушно-го охлаждения PARILLA 60 SWIFT/RUS, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач, с центробежной муфтой и электрическим стартером. Производство – IAME s.p.a. (Италия).

3.1. Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте. Все детали двигателя должны быть оригинальными. На карте, цилиндре, головке цилиндра обязательно наличие заводского клейма "RUS", на гильзе цилиндра – "R".

Максимальный рабочий объем цилиндра 60 см³.

Обязательно применение оригинальной медной проставки толщиной 1±0,1 мм, между гильзой и головкой цилиндра. Зазор между поршнем и головкой цилиндра ("сквиш") должен быть не менее 1.6 мм. Измерение проводится путем обжимания оловянной проволоки диаметром 2 мм.

Тип и размер подшипников коленчатого вала (в т.ч. и количество шариков) и шатуна должны соответствовать оригиналу. Запрещено применение подшипников с керамическими шариками, а также керамическим напылением на шарик и части подшипника.

Моторная звезда Z10, ведомая – Z82.

Далее – см. класс "Мини", кроме пп. 1.5 и 1.7.

3.5. Обязательно применение оригинального глушителя шума впуска (см. стр. 4 Регистрационной карты). Обязательно применение оригинального фильтра IAME.

3.7. Обязательно применение оригинальной выпускной системы (см. регистрационную карту). На цилиндре двигателя обязательна установка оригинального выпускного патрубка для класса "Микро" (см. регистрационную карту) и одной оригинальной прокладки. Запрещено использование проставок.

ШАССИ для классов "Микро".

Шасси должно иметь регистрацию АК РАФ.

База 900±5 мм.

Максимальный диаметр труб рамы 28 мм.

Максимальная высота от поверхности земли до нижней точки сиденья 100 мм.

Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних колес **1060 мм**, минимальная – **1020 мм**.

Максимальный диаметр задней оси карта 30 мм (минимальный размер стенки оси 4,9 мм).

Длина задней оси 960±10 мм. Вес задней оси 2900±100 г.

Запрещено применение магния.

Ширина колесных дисков:

"Сухие": передние 110-115 мм, задние 140 мм;

"Дождевые": передние 105-115 мм, задние 130-140 мм.

Обязательно применение пластиковой защиты задних колес (заднего короба) по требованиям СИК-ФИА.

ШАССИ для классов "Мини" и "Супер Мини".

Шасси должно иметь регистрацию АК РАФ.

База 950±5 мм.

Максимальный диаметр труб рамы 28 мм.

Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних колес 1100 мм.

Максимальный диаметр задней оси карта 30 мм (минимальный размер стенки оси 4,9 мм).

Длина задней оси 960±10 мм. Вес задней оси 2900±100 г.

Запрещено применение магния.

Ширина колесных дисков:

"Сухие": передние 110-120 мм, задние 140-150 мм;

"Дождевые": передние 105-120 мм, задние 130-150 мм.

Обязательно применение пластиковой защиты задних колес (заднего короба) по требованиям СИК-ФИА.

ВЕС.

"Микро" 95 кг, "Мини" 100 кг, "Супер Мини" 110 кг.

ШИНЫ.

"Сухие":

"Микро", "Мини", "Супер Мини":

передние 10/4,0-5, задние 11/5,0-5, **VEGA Mini**

"Дождевые":

"Микро", "Мини", "Супер Мини":

передние 10/4,0-5, задние 11/5,0-5, **VEGA WE**.